



## Technische Daten Ledvance LED Highbay Gen 5 Aluminium Schwarz 150W 26250lm 70D - 865 Tageslichtweiß | IP66 - 1-10V Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251156                                |
| EAN                                     | 4058075844360                         |
| Marke                                   | Ledvance                              |
| Herstellername                          | HIGH BAY GEN 5 150W 865 70DEG IP66 PS |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                |
| D-Mark                                  | Ja                                    |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Dimmbar                      | 1-10 v dimmbar              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 70                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 175                         |
| Leistungsfaktor              | >0.95                       |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED HighBays |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |               |
|-------------|---------------|
| Befestigung | Pendelmontage |
|-------------|---------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Leuchtenverbindung | Andere |
|--------------------|--------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
|-----------------|---|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Prallschutz | IK10 - 20 Joule |
|-------------|-----------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C |
|--------------------|-----------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Sockelfarbe | Schwarz |
|-------------|---------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Farbe des Gehäuses | Schwarz |
|--------------------|---------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Produktserie | HIGH BAY GEN 5 |
|--------------|----------------|

## Maße

|           |     |
|-----------|-----|
| Höhe (mm) | 160 |
|-----------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 321 |
|------------------|-----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

 persönliche **Beratung**     **individuelle** Angebote

 bis zu **7 Jahre Garantie**     **einfache** Retour