



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Pendelleuchte IndiviLED 69W  
8150lm - 930 Warmweiß | 150x13cm -  
UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe -  
Dali Dimmbar - Bewegungs- Und  
Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 251581                                  |
| EAN                                     | 4099854249792                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SNWT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 118                             |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht        |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule                  |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Leistungsfaktor    | >0.90                |
| Produkttyp         | LED Panels           |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Pendelmontage                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 150x13cm |
| Länge (mm)           | 1475     |
| Breite (mm)          | 125      |
| Höhe (mm)            | 43       |

## Sensorinformationen

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Sensortyp | Dämmerungsschalter |
|-----------|--------------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**